

:: GAMME SOLOCARPRO 2011



::: RÉNOVATEUR PLASTIQUES

- Spray d'entretien tableau de bord sans silicone.
- Protection optimale pour le cuir, les matières synthétiques et le bois.
- Ravive les couleurs.
- Antistatique.
- Parfum pomme.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RENOVATEUR PLASTIQUES	140751	3168761407517	400 ml

::: PROTECTION ANTICORROSION

- Antigravillons et protection anti-corrosion pour becquets, bas de caisse, ailes, châssis, etc.
- La protection anti-corrosion de carrosserie est conseillée pour le recouvrement et l'isolation acoustique.
- Excellente adhérence et bonne résistance aux projections de gravillons.
- Couleur noire.
- Peut être repeint.
- Séchage rapide.
- Élasticité durable.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PROTECTION ANTICORROSION	135017	3168761010809	500 ml

:: PROTECTION ARMÉE

- Protection anticorrosion, antigravillons.
- Assure une parfaite étanchéité et améliore le confort par une meilleure insonorisation.
- Pour traitement de châssis.
- Contient de la fibre permettant le rebouchage de petits trous.
- Peut être appliqué en couche épaisse à la spatule ou à la brosse.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PROTECTION ARMEE	135085	3168761013718	1 l

:: MASTIC DE REMPLISSAGE

- Pour dégrossissage et remplissage de creux importants.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC DE REMPLISSAGE	123956	3168761010823	250 g avec durcisseur
MASTIC DE REMPLISSAGE	123955	3168761010830	500 g avec durcisseur
MASTIC DE REMPLISSAGE	123953	3168761010847	1000 g avec durcisseur

:: MASTIC DE FINITION

- Pour finition après dégrossissage ou remplissage de légers creux.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC DE FINITION	124187	3168761010854	250 g avec durcisseur
MASTIC DE FINITION	124188	3168761010861	500 g avec durcisseur
MASTIC DE FINITION	124189	3168761010878	1000 g avec durcisseur

:: MASTIC EN AÉROSOL

- Mastic en aérosol, un simple spray pour éraflures, éclats de peinture, rayures et irrégularité des mastics.
- Séchage rapide.
- Doit être repeint.
- Coloris gris.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC EN AEROSOL	143004	3168761430041	400 ml

:: RÉSINE ARMÉE

- Pour rebouchage de trous jusqu'à 2 cm de diamètre.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE ARMEE	124035	3168761010885	250 g
RESINE ARMEE	124039	3168761010892	500 g
RESINE ARMEE	124040	3168761013800	1 kg
RESINE ARMEE	124024	3168761013817	1.8 kg

:: APPRÊT AÉROSOL

- Pour finition réparation avant peinture.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
APPRET AEROSOL	135086	3168761013756	400 ml

:: KIT DE RÉPARATION CARROSSERIE

- Pour réparation de trous importants sur polyester, tôles ou planchers attaqués par la rouille.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KIT REPARATION CARROSSERIE	131315	3168761010977	250 g résine, 0.15 m ² mat, BPO
KIT REPARATION CARROSSERIE	131314	3168761010984	400 g résine, 0.20 m ² mat, BPO
KIT REPARATION CARROSSERIE	131313	3168761010991	800 g résine, 0.50 m ² mat, BPO

:: RÉSINE DE RÉPARATION RAPIDE

- S'emploie avec mat ou tissu de verre pour reboucher des trous sur tôle et polyester.
- S'utilise avec le durcisseur BPO.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE REPARATION RAPIDE	127955	3168761013794	500 g avec durcisseur
RESINE REPARATION RAPIDE	127956	3168761010953	1 kg avec durcisseur

:: MAT DE VERRE 300 g/m²

- Fibres de verre coupées, agglomérées par un liant qui est dissous par la résine.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MAT DE VERRE 300 g/m ²	125350	3168761013787	0.5 m ²
MAT DE VERRE 300 g/m ²	125341	3168761011004	1 m ²

:: TISSU DE VERRE ROVING 300 g/m²

- Tissu de verre à structure toile.
- Résistance identique dans les 2 sens.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
TISSU DE VERRE 300 g/m ²	134595	3168761013763	0.5 m ²
TISSU DE VERRE 300 g/m ²	134596	3168761013770	1 m ²

:: DURCISSEUR BPO

- BPO (Peroxyde de benzoyle) est un durcisseur utilisé pour la polymérisation rapide des résines KR, Réparation Rapide, Kit de Réparation ou mastics polyester.
- Il permet un démoulage ou un ponçage dans des délais brefs également à basse température.
- Coloris rouge.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DURCISSEUR BPO	135022	3168761011066	50 g sous coque

:: JEU DE 6 SPATULES

- Pour l'application de mastics.
- Contient : 4 spatules métalliques
 - 110 x 120 mm
 - 110 x 100 mm
 - 110 x 80 mm
 - 110 x 50 mm
- 1 spatule polypropylène 78 x 118 mm
- 1 spatule caoutchouc 100 x 60 mm



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
JEU DE 6 SPATULES	135289	3168761350141	sous coque

:: PÂTE DE MONTAGE ECHAPPEMENT

- Assure l'étanchéité des raccords.
- Enlever la rouille, la graisse et la poussière. Appliquer généreusement la pâte de montage sur les parties à assembler. Le séchage s'obtient par la chaleur dégagée du moteur. Pour assurer l'étanchéité laisser tourner le moteur pendant 10 minutes.
- Nettoyage des outils à l'eau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PATE DE MONTAGE ECHAPPEMENT	147104	3168761471044	140 g

:: MASTIC SPÉCIAL ECHAPPEMENT

- Pour petits trous et fissures.
- Enlever les parties endommagées et rouillées à l'aide d'un abrasif ou d'une brosse métallique. Humidifier la zone à réparer. Appliquer le mastic sur les petits trous. Il est possible de renforcer cette réparation avec le bandage spécial échappement. Pour assurer le durcissement laisser tourner le moteur pendant 10 minutes.
- Nettoyage des outils à l'eau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC SPECIAL ECHAPPEMENT	147105	3168761471051	250 g

:: BANDAGE SPÉCIAL ECHAPPEMENT

- Ce bandage spécial échappement renforce la réparation des trous et fissures importants. S'applique sur toutes les parties des échappements. Il peut être utilisé en complément du mastic de réparation échappement pour les réparations importantes.
- Enlever les parties endommagées et rouillées à l'aide d'un abrasif ou d'une brosse métallique. Boucher au préalable les petits trous avec le mastic de réparation puis appliquer le bandage spécial échappement renforcer par le fil de fer. Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes.
- Nettoyage des outils à l'eau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BANDAGE SPECIAL ECHAPPEMENT	147106	3168761471068	1 m en boîte sous blister

SOLOPLAST

VOSSCHEMIE



SOLOPLAST VOSSCHEMIE S.A.S.
B.P. 245
38522 SAINT-EGREVE Cedex
Tél.: +33 (0)4 76 75 42 38
Fax : +33 (0)4 76 56 14 49

info@soloplast.fr
www.solocarpro.fr
www.yachtcare.fr
www.soloplast.fr